

## CL-S703 系列条码打印机

这是一款**306分辨率**打印精度的重工业级条码打印机，打印清晰度高，速度快，重工业强度等  
级，**32位高速CPU**，**20M**大容量内存，**ARCP**防皱、防滑和前规定位结构。打印品质优秀、稳定、印头耐用，主要应用在高要求品质的制造业、物流、服装类、行政单位、银行、公路等客户群，产品操作极具人性化，深受广大用户的好评！



### 主要参数

打印精度: 306DPI (12点/毫米)  
打印宽度: 104MM (纸宽118MM)  
打印方式: 热转印/直热方式  
工作级别: 重工业级  
打印速度: 8 英寸/秒 (200mm/秒)

### 主要特色

**32位RISC**高速处理器，稳定、出色的打印能力  
节省桌面空间，操作感舒适（近**90度**蛤壳结构）  
金属打印结构，轻工业级打印强度。  
长寿命打印头（较同类产品耐用**30%**以上）  
精确标签定位（**1.5CM**前规设计）  
标配**IEEE1284** 并口、串行口、**USB1.1**接口  
更换耗材方便（只更换标签纸，不需碳带）  
内置直径**8"**（**200mm**）的大容量标签纸卷  
适用一维、二维条形码打印  
赠送 **Bartender** 标签打印软件

### 产品性能参数表CL-S703 CL-S703Z

打印方式热转印/直热方式  
打印精度**306DPI**（12点/毫米）  
打印速度**1~8英寸/秒**（**2.54~200MM/S**）  
打印宽度**104MM**  
最大纸宽**118MM**  
主板内存**16MB SDRAM**，**4MB Flash ROM**  
处 理 器 **32位RISC**高速处理器  
一维条码**Code3of9,UPC-A,UPC-E,Interleaved2of5, Code128, EAN-13, EAN-8, HIBC, CODABAR(NW-7), Plessey, Int2 of 5, CASE CODE, Code93, ZIP,**  
**UPC2DIG ADD,UPC5DIG ADD, UCC/EAN128(for K-MART), RandomWeight, Telepen, FIM, UPS**  
二维条码**MaxiCode, PDF417, Data Matrix, and QR code**

英文字库8种位图字体，1种Scalable字体，支持TrueType字体下载

中文字库 无

指令语言Datamax指令集Zebra ZPL II指令集

标配端口IEEE 1284并行口，RS-232串行口（25针），USB1.10

标签规格宽度19.5-118mm,厚度0.063-0.254mm,长度6.4-812mm 卷装或折叠式

碳带规格内/外碳，外径86.5mm(3.46")，纸芯内径25.4mm(1")，总长度可达450米

纸仓规格标签纸卷，外径200mm(8")，纸芯内径25.4~76mm(1~3")

产品规格255 x 490 x 265 mm, (10" x 19.3 " x 10.4 ")

产品重量13.3kg

可选配件 电动切刀，外置回卷器（选件方面，需客户自行付费订购）

#### 客户应用

商品标签/物流标签

电子标签 高温标签

吊牌/合格证 服装洗水唛

商业礼仪 珠宝标签

固定资产

轮胎硫化/医药标签